

HÖFER



HDP

Durchlaufpresse

DURCHLAUFPRESSE

DURCHLAUFPRESSE - HDP -

WIRTSCHAFTLICH UND BEDIENERFREUNDLICH

DAS MACHT SIE AUS

- optimierte Pressarbeiten zu erschwinglichen Preisen
- flexible Anpassung an Raumverhältnisse
- Grundausstattung mit Bedienpult mit 9-Zoll-Bildschirm, 3-Zonen-Elektroheizplatten, Größenerkennung mit automatischer Druckberechnung, automatisches Zylinderabschaltsystem, pneumatisches Rütteln des oberen Pressbandes, Bürstenabstreifsystem mit Absaugkanal

„EIN-PERSONEN-BEDIENUNG“

Steigern Sie Ihre wirtschaftliche Effizienz. Nur eine Person erforderlich.



BETRIEBSSICHERHEIT

Für den Transport wird eine Polyesterfolie eingesetzt, die an zwei Spannrollen befestigt ist und mithilfe eines robusten Kettensystems durch die Presse gezogen wird. Dies ermöglicht ein problemloses Austauschen der Folien, wenn erforderlich.



BEDIENUNG

Die Bedienelemente sind im Schaltschrank angebracht. Dank ihrer klaren Anordnung ist eine unkomplizierte Handhabung gewährleistet.



AUTOMATISIERUNG

Um einen effizienten Arbeitsfluss zu gewährleisten, sind zusätzliche Einrichtungen möglich:

- Einschubeinrichtung
- Bürstmaschine
- Leimauftragsmaschine mit automatischer Zuführung des Klebstoffs
- angetriebene Messerscheibenförderbahn
- Materialablegehilfe
- Furnierbrücke
- automatisches Stapelsystem etc.

TECHNISCHE DATEN

Standardmodelle		HDP 120	HDP 160
Gesamtpresskraft	[to]	120	160
Plattenlänge	[mm]	3000	3500
Plattenbreite	[mm]	1350	1350
max. spez. Druck (bei 80 % Flächenbelegung)	[kg/cm ²]	3,7	3,4
Zylinderanzahl/-durchmesser	[mm]	6/85	8/85
Max. Öffnung/Hub	[mm]	400	400
Betriebstemperatur max.	[°C]	120	120
Mindestwerkstücklänge	[mm]	400	400
Anschlußwert gesamt	[kW]	27	32
Nennstrom bei	400 V / 50 Hz. [A]	40	47
Gesamtgewicht ca.	[kg]	8.000	10.000

Sonderformate auf Anfrage

HÖFER



HÖFER Presstechnik GmbH

Pramerstrasse 11
4753 Taiskirchen AUSTRIA

Telefon +43 7764 7351-0

Fax +43 7764 7570

Mail office@hoefer-maschinen.com

Web www.hoefer-maschinen.com